

## CHASSIS

### USO MULTIPLE

**ROUX CHASSIS** son grasas fabricadas con los mejores aceites y espesantes de estearato de calcio de excelente calidad. Tiene un aspecto liso y suave y apariencia brillante además de una buena repelencia al agua y buena estabilidad mecánica, sin embargo no son estables a altas temperaturas; presentan buena adhesividad permaneciendo mas tiempo en las piezas lubricadas; sus aditivos antioxidantes y antiherrumbrantes permiten una mayor protección a los equipos. Su temperatura máxima de operación de 75°C. Su coeficiente de fricción es de 0.022 a 100°F; tiene una buena bombeabilidad y puede ser aplicada con cualquier tipo de engrasadora.

**ROUX CHASSIS** es una grasa de uso múltiple apropiada para lubricar chasis, bastidores de camiones, puertas, cortinas corredizas, cojinetes planos, elementos de las bombas de agua, grúas, quinta rueda de tractores para remolque, muelles, rieles de puertas, ventanas, etc. y en partes o elementos que trabajan con cargas y velocidades moderadas donde no se requiera de grasas de alto rendimiento ni alta temperatura y que estén en contacto con agua. Se presenta en grados de consistencia NLGI 1, 2 y 3.

	1	2	3
GRADO NLGI			
TIPO DE JABÓN	-----CALCIO-----		
PORCENTAJE DE JABÓN	14	17.12	19.7
COLOR/TEXTURA	-----ROJO/SUAVE-----		
PENETRACIÓN A 60 GOLPES, 25°C	335	285	245
ESTABILIDAD MECÁNICA, %	7	5	3
PUNTO DE GOTEÓ, °C	100	102	105
PÉRDIDA AL LAVADO POR AGUA, %	5	4	2
CONTENIDO DE AGUA, %	1.16	1.4	1.6
SEP. DE ACEITE DURANTE ALMACENAMIENTO, %	3	2	1
TEMPERATURA DE OPERACIÓN, °C	----- -10 A 75 -----		
TEMPERATURA CRÍTICA DE OPERACIÓN, °C	----- -85-----		

Las especificaciones que aquí se presentan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.