

## 2 CYCLE ENGINE OIL MOTORES 2 TIEMPOS

**STRATON 2 CYCLE ENGINE OIL** es un aceite en el que se han utilizado los mejores básicos y aditivos que evitan la herrumbre y corrosión, además de mantener limpia la cámara de combustión. Es recomendado para motores enfriados por aire, provee un excelente control de formación de depósitos y desgaste, aun trabajando en condiciones severas. Este lubricante es bajo cenizas, lo que impide la pre ignición o fallos de la bujía. Tiene una buena miscibilidad con la gasolina, minimiza las pérdidas de potencia en los motores haciéndolos más eficiente.

**STRATON 2 CYCLE ENGINE OIL** es adecuado para los motores fuera de borda y equipos que trabajen bajo el sistema de dos tiempos. La proporción adecuada del aceite para la gasolina es 50 litros de gasolina por uno de aceite, o lo que recomiende el fabricante. Este aceite es para motores de menos de 50 HP de potencia o que no requieran de un aceite TCW-II o TCW-III.

Cumple los siguientes requerimientos:

- API TC
- JASO FB

GRADO SAE	30
COLOR	AZUL
PESO ESPECÍFICO A 20°C	0.885
GRAVEDAD API A 15.5°C	29
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	210
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C	-16
VISCOSIDAD SAYBOLT A 100°F, SSU	527
VISCOSIDAD SAYBOLT A 210°F SSU	67.5
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, cSt	105.8
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, cSt	11.83
INDICE DE VISCOSIDAD	100
CENIZAS SULFATADAS %	0.085
No. TOTAL DE BASICO mg KOH/g	1

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.