ROCK DRILL
PERFORADORAS NEUMÁTICAS

ROUX ROCK DRILL PNEUMATIC TOOL es un aceite de excelente calidad para lubricar equipos accionados con aire. Tiene propiedades de extrema presión, antiherrumbrante, antioxidante y adherente. Se utiliza específicamente en herramientas neumáticas como perforadoras de roca, quebradoras de pavimentos, perforadoras, para construcciones de carreteras y explotación de minas. Tiene un buen punto de fluidez, el cual es necesario para soportar las bajas temperaturas por la expansión de aire dentro de las herramientas neumáticas. La propiedad antiherrumbrante debe ser muy efectiva porque el aire proveniente de los compresores contiene una gran cantidad de agua/humedad, la cual es nociva para la herramienta.

ROUX ROCK DRILL PNEUMATIC TOOL está diseñado para soportar trabajo bajo condiciones de operación severas y su utilización prolonga la vida del equipo o herramienta neumática.

ROUX ROCK DRILL PNEUMATIC TOOL cumple con los fabricantes de perforadoras neumáticas Gardner-Denver e Ingersoll-Rand.

GRADO ISO	32	100	150	220	320
GRAVEDAD API	30.5	28.4	26.95	25.54	24.3
GRAVEDAD ESPECIFICA A 20ºC	0.870	0.882	0.890	0.898	0905
VISCOSIDAD SAYBOLT, SSU A 100ºF	150	463	694	1010	1482
VISCOSIDAD SAYBOLT, SSU A 210ºF	43.0	60.8	73	87.5	111.5
VISCOSIDAD CINEMÁTICA, cSt , 40ºC	27.5	89	139	196	280
VISCOSIDAD CINEMÁTICA, cSt, 100ºC	5.1	10.2	14	17.5	22
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	95	95	95	93	96
COLOR ASTM	2.5	4.0	5.0	5.5	6.5
PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC	190	210	220	228	236
PUNTO DE ESCURRIMIENTO ºC	-21	-15	-12	-10	-8
CONTENIDO DE ZUFRE % EN PESO	0.81	0.81	0.881	0.81	0.81
CARGA TIMKEN lbs	30	30	30	30	30

Las especificaciones que aquí se presentan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.

Fecha de Emisión: 01/Sep/2016 Fecha de Revisión: 01/Sep/2016 Nivel de Revisión: 00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A de C.V
Lázaro Cárdenas #1450, Parque Industrial el Álamo, Guadalajara, Jal., C.P 45560, México
Tel. (33) 36 66 00 60, e-mail: info@gruporoux.mx / www.gruporoux.com