

## **DIESEL PERFORMANCE SERIES 3**

### **MOTORES DIESEL**

SERVICIO API CF-2/CF

**KENLUB DIESEL PERFORMANCE SERIES 3** es un aceite diseñado especialmente para motores diesel de alto rendimiento en los cuales se han utilizado aceites de excelente refinación cuidadosamente seleccionados para cubrir la especificación CF en modelos que requieran de esta clasificación.

**KENLUB DIESEL PERFORMANCE SERIES 3** cumple ampliamente con las categorías de servicio API anteriores para motores diesel. Este producto está elaborado con aditivos que brindan una mayor protección contra la oxidación, herrumbre y control de depósitos; disminuye el consumo de aceite; protege los anillos y cilindros del desgaste; neutraliza eficazmente la acidez proveniente del combustible diesel permitiendo un mayor rendimiento y limpieza en los motores; posee una excelente filtrabilidad impidiendo los taponamientos en los filtros de aceite; disminuye el desgaste de los motores y permite trabajar en las condiciones más severas de operación a alta y baja temperatura. Es ideal para motores de baja y alta presión.

GRADO SAE	40	50	60
COLOR ASTM	5.5	6.0	7.0
PESO ESPECIFICO A 20°C	0.898	0.907	0.913
GRAVEDAD API 15.5°C	25.54	23.99	22.97
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	240	250	>260
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C	-12	-12	-8
VISCOSIDAD SAYBOLT A 100°F, SSU	840	1220	1480
VISCOSIDAD SAYBOLT A 210°F, SSU	78.5	95.3	110
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, cSt	160	225	270
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, cSt	15	19	21.7
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	90	90	90
NÚMERO TOTAL DE BÁSICO, mg KOH/g	9	9	9

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.