

HAUT KM (ALTO KM) API SL

ROUX HAUT KM (ALTO KM) ha sido elaborado con aceites básicos y aditivos seleccionados para proporcionar una eficiente lubricación en todo tipo de motores a gasolina, desde los convencionales hasta los turbocargados y que tengan kilometrajes altos (superiores a los 100,000 Km) su avanzada fórmula permite disminuir el consumo de aceite y gracias a los aditivos que contiene, reduce la formación de lodos y barnices, manteniendo limpias las venas de lubricación dejando que los anillos de los pistones trabajen libremente; además, gracias a su viscosidad se obtiene una mejor compresión, dando como resultado una mayor potencia, conservando el motor limpio y silencioso disminuyendo el desgaste. Tiene un excelente desempeño a altas revoluciones y temperaturas. No ataca los componentes del motor.

ROUX HAUT KM (ALTO KM) también puede ser utilizando antes de los 100,000 Km (desde los 70,000 Km) para preservar con anticipación el desgaste el motor. La frecuencia de cambio de aceite se hará de acuerdo a la recomendación establecida por el fabricante.

Cubre la clasificación API SL.

GRADO SAE	25W-50
GRAVEDAD API	24.68
COLOR ASTM	6.0
PESO ESPECÍFICO A 20°C	0.903
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN, °C	238
TEMPERATURA DE ESCURRIMIENTO, °C	-21
VISCOSIDAD SAYBOLT A 100°F, SSU	1050
VISCOSIDAD SAYBOLT A 210°F, SSU	93
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, cSt	202
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, cSt	19.3
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	110
NUMERO TOTAL DE BASICO mg KOH/g	7
CENIZAS SULFATADAS % EN PESO	0.88

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.