

HYKEN HIDRAULICO

ROUX HYKEN son aceites elaborados de base mineral para lubricar equipos o sistemas hidráulicos. Proveen una buena lubricación adecuada en condiciones normales de operación. Tienen una buena filtrabilidad, no ataca los sellos.

ROUX HYKEN se fabrican en todos los grados de viscosidad ISO para ser utilizados en una gran variedad de equipos o sistemas hidráulicos donde no se requiere un aceite de **alto rendimiento** en sistemas de baja presión, como son las maquinas de herramientas automatizadas, sistema de alza rampas de estaciones de servicio, prensas hidráulicas, gatos hidráulicos, camiones de basura, etc.

GRADO ISO	22	32	46	68	100	150	220
GRAVEDAD API A 15.5°C	30.7	30	29.2	28.7	28.2	27.8	26
PESO ESPECIFICO 20 °C	0.869	0.873	0.877	0.880	0.883	0.885	0.892
COLOR ASTM	1.5	2.5	3.0	4.0	4.5	5.5	6.0
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	185	193	218	221	220	228	236
VISCOSIDAD CINEMÁTICA cSt 40°C	20	30.46	46.71	60	80	135	198
VISCOSIDAD CINEMÁTICA cSt 100°C	4	5.42	6.4	7.8	9.1	12.6	17
INDICE DE VISCOSIDAD	90	90	90	90	90	90	90
PUNTO DE ESCURRIMIENTO °C	-18	-15	-13	-13	-10	-10	-8
CORROSIÓN EN COBRE	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.