

ULTRA DIESEL SERIE 5

MOTORES A DIESEL

SERVICIO API CI-4 PLUS/SN

ROUX ULTRA DIESEL SERIE 5 es un aceite diseñado para motores de alto rendimiento en los que se han utilizado los mejores aditivos y aceites de excelente refinación para cubrir la especificación CI-4/SL para ser usado en motores a diesel que requieran de esta clasificación.

ROUX ULTRA DIESEL SERIE 5 cumple ampliamente con las categorías de servicio API CI-4 PLUS y API SN. Este producto cubre los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores diesel. Tiene una mayor protección contra la oxidación, herrumbre y control de depósitos; disminuye el consumo de aceite; protege los anillos y cilindros del desgaste aumentando la eficiencia del motor; además neutraliza eficazmente la acidez del combustible diesel permitiendo una adecuada limpieza dentro de los motores; posee una excelente filtrabilidad impidiendo los taponamientos de los filtros de aceite; permite trabajar en las condiciones más severas de operación a alta y baja temperatura; puede ser utilizado en todas las marcas de motores diesel.

ROUX ULTRA DIESEL SERIE 5 satisface las necesidades de lubricación de motores diesel de bajas emisiones al medio ambiente incluyendo los que operan con sistemas de recirculación de gases de emisión (EGR).

Cumple con las especificaciones API CI-4 PLUS y API SN.

GRADO SAE	15W40	20W50
GRAVEDAD API	27.8	26.95
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN °C	217	230
PESO ESPECIFICO A 20°C	0.885	0.890
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, cSt	109	170
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, cSt	13.8	18.8
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	126	125
VISCOSIDAD HT/HS, cP 150°C	4.3	4.7
TEMPERATURA DE ESCURRIMIENTO, °C	-29	-26
NUMERO TOTAL DE BASICO mg KOH/g	9.0	9.0
COLOR ASTM	5.0	5.5

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.