

GT-1 OIL TURBO API SL

ROUX GT-1 OIL TURBO ha sido elaborado con aceites básicos y aditivos de la mejor calidad para proporcionar una eficiente lubricación en todo tipo de motores, desde los convencionales hasta los turbocargados que operan con gasolina. Provee una excelente protección en las condiciones más severas de operación evitando el desgaste; gracias a los aditivos que contiene, evita la formación de lodos y barnices, herrumbre y corrosión, y da una gran estabilidad fisicoquímica ante de la presencia de oxígeno y humedad; mantiene limpias las venas de lubricación y permite que los anillos de los pistones trabajen libremente conservando el motor limpio y silencioso disminuyendo el consumo de aceite.

ROUX GT-1 OIL TURBO tienen la peculiaridad de permitir un excelente comportamiento en temperaturas extremas de frío y calor.

GRADO SAE	15W-40	20W-50
COLOR	ROJO	ROJO
PESO ESPECÍFICO A 20°C	0.888	0.895
GRAVEDAD API A 15.5°C	27.31	26.07
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	230	250
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C	-32	-29
VISCOSIDAD SAYBOLT A 100°F SSU	677	1049
VISCOSIDAD SAYBOLT A 210°F, SSU	77.6	98.9
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, cSt	130	200
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, cSt	14.5	19.5
INDICE DE VISCOSIDAD	110	110

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas o modificadas sin previo aviso.